

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPERFICIE BONDER Xi/ ESTONE Xi/13-E/TRIM BONDER TR30/RTP-01/SINK BONDER SK11:PARTE
A

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre de producto SUPERFICIE BONDER Xi / ESTONE Xi/13-E/TRIM BONDER TR30/RTP-01/SINK BONDER SK11: PARTE A

Uso / descripción de producto: Agente adhesivo de acrílico, poliéster, de cuarzo y piedra natural.

Nombre de empresa: Integra Adhesives Inc.
Unit 4, 33759 Morey Avenue
Abbotsford
British Columbia
V2S 2W5
Canada
Tel: +1 604 850 1321
Fax: +1 604 850 1354
Emergency tel: +44 (0)1604 521065
Email: contact@integra-adhesives.com

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros principales: Fácilmente inflamable. Irrita las vías respiratorias y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Límite lugar trabajo: No es una sustancia con límite de exposición en el lugar de trabajo.

PBT: Sustancia no es una sustancia PBT.

Directiva 1999/45/CE: La sustancia reúne los criterios para ser clasificado como peligrosa de conformidad con la Directiva 1999/45/CE.

Otros peligros: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas / inflamables.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes: METACRILATO DE METILO 30-50%
EINECS: 201-297-1 CAS: 80-62-6
[F] R11; [Xi] R37/38; [Sens.] R43

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Quitarse todas las prendas y calzado contaminados inmediatamente, a menos que se hayan pegado a la piel. Lávese inmediatamente con jabón y agua.

Contacto con los ojos: Lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. Consúltese a un médico.

Ingestión: No inducir el vómito. Enjuáguese la boca con agua. Si está consciente, suministrar 1/2 litro de agua para que beba inmediatamente. Consúltese a un médico.

Inhalación: Retirar al afectado de la exposición, garantizando la propia seguridad mientras se realiza. Si está inconsciente, comprobar la respiración y aplicar respiración artificial si es necesario. Consúltese a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Dióxido de carbono. Polvo químico seco. Espuma de polímero o alcohol. Medios de extinción apropiados para la zona del incendio. Utilizar pulverización de agua para enfriar los contenedores.

Peligros de exposición:	Durante la combustión emite vapores tóxicos de dióxido de carbono / de monóxido de carbono.
Protección de los bomberos:	Llevar un aparato respirador autónomo. Llevar prendas protectoras para evitar el contacto con la piel y los ojos.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Consultar la sección 8 de FDS para conocer los detalles de protección personal. Si está en el exterior, no aproximarse a favor del viento. Si está en el exterior, mantener a los curiosos en contra del viento y alejados del lugar de peligro. Señalizar el área contaminada con señales y evitar el acceso de personal no autorizado. Girar los contenedores con fugas con la parte que tiene pérdidas hacia arriba para evitar la salida del líquido.
Precauciones medioambientales:	No verter en los desagües ni ríos. Controlar el vertido utilizando una contención.
Procedimientos de limpieza:	Absorber con tierra o arena seca. Transferir a un contenedor de salvamento etiquetado, con cierre, para su eliminación mediante un método apropiado. La limpieza debe realizarla exclusivamente personal cualificado familiarizado con la sustancia específica.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Requisitos de manipulación:	Prohibido fumar. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Evitar el contacto directo con la sustancia. Asegurarse de que existe ventilación mecánica del área. No manipular en un espacio reducido. Evitar la formación o propagación de neblinas en el aire.
Condiciones para almacenamiento:	Guardar en un área fresca, bien ventilada. Mantener el contenedor herméticamente cerrado. Mantener alejado de fuentes de ignición.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de ingeniería:	Asegurarse de que existe una ventilación suficiente del área.
Protección respiratoria:	Dispositivo de protección respiratoria con filtro de partículas. Filtro de gas tipo A: gases orgánicos (NE141).
Protección manual:	Guantes desechables de butyl.
Protección ocular:	Gafas de seguridad. Asegurarse de que haya a mano un lavavojos.
Protección de la piel:	Prendas protectoras.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado:	Líquido
Color:	Incoloro
Olor:	Olor característico
Comburente:	No comburente (según criterios CE)
Solubilidad en agua:	Ligeramente soluble
Punto de ebullición/gama °C:	101
% límites de inflamabilidad: inferior:	2.1
superior:	12.5
Punto de inflamabilidad °C:	9
Autoinflamabilidad °C:	435
Presión de vapor:	29 mm Hg
Densidad relativa:	1.06

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable en condiciones normales. Puede polimerizarse al exponerse a la luz. Puede sufrir autopolimerización.
Condiciones a evitar:	Calor. Luz solar directa. Superficies calientes. Fuentes de ignición.
Materiales a evitar:	Oxígeno. Agentes oxidantes fuertes. Acidos fuertes. Metales finamente pulverizados.
Prod. de descomp. peligrosos:	Durante la combustión emite vapores tóxicos de dióxido de carbono / de monóxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos agudos:	Irrita las vías respiratorias y la piel.
Sensibilización:	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SÍNTOMAS)

Contacto con la piel:	Puede producirse irritación y enrojecimiento del lugar de contacto.
Contacto con los ojos:	Puede producirse irritación y enrojecimiento. Los ojos pueden llorar abundantemente.
Ingestión:	Puede producirse dolor y enrojecimiento en la boca y en la garganta.
Inhalación:	Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho. La exposición puede producir tos o jadeo.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Movilidad:	Se absorbe rápidamente en el suelo.
Persistencia y degradabilidad:	Sin datos disponibles.
Potencial de bioacumulación:	Sin datos disponibles.
Otros efectos nocivos:	Ecotoxicidad negligible.
PBT:	Sustancia no es una sustancia PBT.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Operaciones de eliminación:	Transferir a un contenedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una empresa de eliminación especializada. Mix or dissolve with a combustible material and burn in a chemical incinerator equipped with afterburners and scrubbers.
Eliminación de embalaje:	Elimínelo vertiendo en un sitio de relleno de tierras regulado o con otro método para desechos peligrosos o tóxicos.
NOTA:	Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales relacionadas con la eliminación.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR / RID

N° ONU:	1133	Clase ADR:	3
Grupo de envases:	II	Código de class:	F1
Nombre propio del transporte:	ADHESIVOS	Código peligro:	33
Etiquetado:	3		



IMDG / IMO

N° ONU:	1133	Clase:	3
Grupo de envases:	II	PEm:	F-E,S-D
Contaminante marino:	.	Etiquetado:	3

IATA / ICAO

N° ONU:	1133	Clase:	3
Grupo de envases:	II	Notas de envase:	305(P&CA); 307(CAO)
Nombre propio del transporte:	ADHESIVES		
Etiquetado:	3		

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolos de peligro: Fácilmente inflamable.
Irritante.



Frases de riesgo: R11: Fácilmente inflamable.
R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Frases de seguridad: S24: Evítese el contacto con la piel.
S37: Úsen se guantes adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Directiva Seveso II: Si

Nota: La información regulatoria proporcionada anteriormente solamente indica las regulaciones principales específicamente aplicables a lo descrito en la hoja de datos de seguridad. Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de disposiciones adicionales que complementen estas regulaciones. Consultar todas las regulaciones o disposiciones nacionales, internacionales y locales aplicables.

16. OTRA INFORMACIÓN

Información adicional: Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (CE) no. 1907/2006.

Frases de riesgo de sección 3: R11: Fácilmente inflamable.
R37/38: Irrita las vías respiratorias y la piel.
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Renuncia legal: La información anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sólo como una guía. Esta empresa no puede hacerse responsable de ningún daño resultante de la manipulación o del contacto con el producto anterior.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

SUPERFICIE BONDER Xi / ESTONE Xi /13-E/TRIM BONDER TR30/RTP-01/SINK BONDER SK11:
PARTE B

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Nombre de producto SUPERFICIE BONDER Xi / ESTONE Xi /13-E/TRIM BONDER TR30/RTP-01/SINK BONDER SK11: PARTE B

Uso / descripción de producto: Agente adhesivo de acrílico, poliéster, de cuarzo y piedra natural.

Nombre de empresa: Integra Adhesives Inc.
Unit 4, 33759 Morey Avenue
Abbotsford
British Columbia
V2S 2W5
Canada
Tel: +1 604 850 1321
Fax: +1 604 850 1354
Emergency tel: +44 (0)1604 521065
Email: contact@integra-adhesives.com

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros principales: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Irrita los ojos y la piel. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

Límite lugar trabajo: No es una sustancia con límite de exposición en el lugar de trabajo.

PBT: Sustancia no es una sustancia PBT.

Directiva 1999/45/CE: La sustancia reúne los criterios para ser clasificado como peligrosa de conformidad con la Directiva 1999/45/CE..

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ingredientes: PEROXIDO DE DIBENZOILO 1-10%
EINECS: 202-327-6 CAS: 94-36-0
[E] R2; [Xi] R36; [Sens.] R43
• FTALATO DE DIBUTILO 1-10%
EINECS: 201-557-4 CAS: 84-74-2
[T] R61; [N] R50; [Xn] R62
PRODUCTO DE REACCION: BISFENOL-A-EPICLORHIDRINA 70-90%
EINECS: 500-033-5 CAS: 25068-38-6
[Xi] R36/38; [Sens.] R43; [N] R51/53

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente con jabón y agua. Quitarse todas las prendas y calzado contaminados inmediatamente, a menos que se hayan pegado a la piel. Llevar al hospital si existen quemaduras o síntomas de intoxicación.

Contacto con los ojos: Lavar el ojo con agua corriente durante 15 minutos. Consúltese a un médico.

Ingestión: Enjuáguese la boca con agua. Si está consciente, suministrar 1/2 litro de agua para que beba inmediatamente. Si está inconsciente, comprobar la respiración y aplicar respiración artificial si es necesario.

Inhalación: Retirar al afectado de la exposición, garantizando la propia seguridad

mientras se realiza. Si está inconsciente, comprobar la respiración y aplicar respiración artificial si es necesario. Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores. Consúltese a un médico.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:	Medios de extinción apropiados para la zona del incendio.
Peligros de exposición:	Durante la combustión emite vapores tóxicos.
Protección de los bomberos:	Llevar un aparato respirador autónomo. Llevar prendas protectoras para evitar el contacto con la piel y los ojos.

6. MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales:	Consultar la sección 8 de FDS para conocer los detalles de protección personal. Señalizar el área contaminada con señales y evitar el acceso de personal no autorizado.
Precauciones medioambientales:	No verter en los desagües ni ríos. Controlar el vertido utilizando una contención.
Procedimientos de limpieza:	Transferir a un contenedor de salvamento etiquetado, con cierre, para su eliminación mediante un método apropiado. La limpieza debe realizarla exclusivamente personal cualificado familiarizado con la sustancia específica.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Requisitos de manipulación:	Asegurarse de que existe ventilación mecánica del área. No manipular en un espacio reducido. Evitar el contacto directo con la sustancia.
Condiciones para almacenamiento:	Guardar en un área fresca, bien ventilada. Mantener el contenedor herméticamente cerrado.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de ingeniería:	Asegurarse de que existe una ventilación suficiente del área.
Protección respiratoria:	Dispositivo de protección respiratoria con filtro de partículas. Filtro de gas tipo A: gases orgánicos (NE141).
Protección manual:	Guantes desechables de butyl.
Protección ocular:	Gafas de seguridad. Asegurarse de que haya a mano un lavaojos.
Protección de la piel:	Prendas protectoras.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado:	Pasta
Olor:	Olor apenas perceptible
Comburente:	No comburente (según criterios CE)
Solubilidad en agua:	Ligeramente soluble
Punto de fusión/gama °C:	0
Densidad relativa:	1.11

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable en condiciones normales. Puede polimerizarse al exponerse a la luz.
Condiciones a evitar:	Calor. Luz solar directa.
Materiales a evitar:	Agentes oxidantes fuertes. Ácidos fuertes.
Prod. de descomp. peligrosos:	Durante la combustión emite vapores tóxicos de dióxido de carbono / de monóxido de carbono.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos agudos: Irrita los ojos y la piel.
Sensibilización: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Efectos CMR: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SÍNTOMAS)

Contacto con la piel: Puede producirse una ligera irritación del lugar de contacto.
Contacto con los ojos: Puede producirse irritación y enrojecimiento.
Ingestión: Puede producirse irritación de la garganta.
Inhalación: Puede producirse irritación de la garganta con una sensación de opresión en el pecho.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Persistencia y degradabilidad: Sin datos disponibles.
Potencial de bioacumulación: Sin datos disponibles.
Otros efectos nocivos: Tóxico para los organismos acuáticos. Tóxico para los organismos del suelo.
PBT: Sustancia no es una sustancia PBT.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Operaciones de eliminación: Transferir a un contenedor apropiado y disponer para la recogida por parte de una empresa de eliminación especializada.
Eliminación de embalaje: Elimínelo vertiendo en un sitio de relleno de tierras regulado o con otro método para desechos peligrosos o tóxicos.
NOTA: Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de regulaciones regionales o nacionales relacionadas con la eliminación.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR / RID

N° ONU: 3077 **Clase ADR:** 9
Grupo de envases: III **Código de class:** M7
Nombre propio del transporte: SUSTANCIA SOLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN) {REACTION PRODUCT})
Etiquetado: 9 **Código peligro:** 90



IMDG / IMO

N° ONU:	3077	Clase:	9
Grupo de envases:	III	PEm:	NONE
Contaminante marino:	.	Etiquetado:	9

IATA / ICAO

N° ONU:	3077	Clase:	9
Grupo de envases:	III	Notas de envase:	911
Nombre propio del transporte: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN) {REACTION PRODUCT})			
Etiquetado:	9		

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolos de peligro: Tóxico.
Peligroso para el medio ambiente.



Frases de riesgo:

- * R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
- R36/38: Irrita los ojos y la piel.
- R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

Frases de seguridad:

- * S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- S38: En caso de ventilación insuficiente, úsense equipo respiratorio adecuado.
- S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).
- S53: Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.
- S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Frases de precaución: * Limitado a usuarios profesionales.

Directiva Seveso II:

Nota:

Si
La información regulatoria proporcionada anteriormente solamente indica las regulaciones principales específicamente aplicables a lo descrito en la hoja de datos de seguridad. Se requiere la atención del usuario hacia la posible existencia de disposiciones adicionales que complementen estas regulaciones. Consultar todas las regulaciones o disposiciones nacionales, internacionales y locales aplicables.

16. OTRA INFORMACIÓN

Información adicional: Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (CE) no. 1907/2006.

Frases de riesgo de sección 3:

- R2: Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
- R36: Irrita los ojos.
- R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- R61: Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R62: Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R36/38: Irrita los ojos y la piel.

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Renuncia legal:

La información anterior se considera que es correcta, pero no supone que lo incluya todo y debe utilizarse sólo como una guía. Esta empresa no puede hacerse responsable de ningún daño resultante de la manipulación o del contacto con el producto anterior.