

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations Fecha de emisión: 9/18/2025 Versión: 1.0

## SECCIÓN 1 Identificación del producto

### 1.1. Identificador de producto

Forma de producto : Mezcla

Nombre comercial : Surface Bonder Rapid

## 1.2. Otros medios de identificación

No se dispone de más información

#### 1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones

Uso de la sustancia/mezcla : Adhesives, binding agents Utilización aconsejada : Adhesives, binding agents

#### 1.4. Datos sobre el proveedor

#### **Fabricante**

IPS Adhesives (Integra) 600 Ellis Road Durham, NC 27703 USA

#### 1.5. Número de teléfono para emergencias

Número de emergencia : Domestic 800-255-3924; International +1-813-248-0585 (International)

VelocityEHS: 24 hrs/7 days

## SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

#### Clasificación SGA US

Líquidos inflamables, Categoría 2 H225 Líquido y vapores muy inflamables.

Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Sensibilización cutánea, Categoría 1 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, H335 Puede irritar las vías respiratorias.

Categoría 3, Irritación de las vías respiratorias

Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16

#### 2.2. Elementos de las etiquetas

#### **Etiquetado SGA US**

Pictogramas de peligro (SGA US)





Palabra de advertencia (SGA US) : Peligro

Indicaciones de peligro (GHS US) : H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H335 - Puede irritar las vías respiratorias

Consejos de prudencia (SGA US) : P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No

fumar.

P261 - Evitar respirar los vapores, el humo.

P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara cuidadosamente después de la

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

manipulación.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Usar quantes de protección.

P303+P361+P353 - Si contacta la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua/ducharse.

P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en instalaciones de recogida de residuos peligrosos o especiales según la reglamentación local,regional,nacional y/o internacional aplicable.

#### 2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles

No se dispone de más información

### 2.4. Peligros no clasificados de otra manera

No se dispone de más información

#### 2.5. Toxicidad aguda desconocida

No se dispone de más información

### SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación SGA US
Methyl Methacrylate	CAS Nº: 80-62-6	≥ 50 – < 75	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

### **SECCIÓN 4 Primeros auxilios**

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios

Medidas de primeros auxilios general

Medidas de primeros auxilios tras una inhalación

: EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración. Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la : piel

Enjuagar la piel con agua/ducharse. Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos

: Rinse eyes with water as a precaution. Si la irritación ocular persiste: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión

: Enjuagarse la boca. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

### 4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados

Síntomas/efectos después de inhalación

: Puede irritar las vías respiratorias.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel

: Irritación. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

9/18/2025 (Fecha de emisión) ES (español (América Latina)) 2/11

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

#### 4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Otras indicaciones médicas o tratamientos : Treat symptomatically.

#### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción

Medios de extinción apropiados : Water spray. Dry powder. Foam. Carbon dioxide.

#### 5.2. Peligros específicos del producto químico

Peligro de incendio : Líquido y vapores extremadamente inflamables.

Productos de descomposición peligrosos en caso

: Toxic fumes may be released.

de incendio

#### 5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los bomberos

Protección durante la extinción de incendios : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Self-contained breathing

apparatus. Complete protective clothing.

## SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Planos de emergencia : No open flames, no sparks, and no smoking. Only qualified personnel equipped with suitable

protective equipment may intervene. Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Para más información, ver

sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

Precauciones medioambientales : No dispersar en el medio ambiente.

#### 6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza

Métodos de limpieza : Take up liquid spill into absorbent material. Notify authorities if product enters sewers or public

waters.

Otros datos : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

For further information refer to section 13.

### SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. No fumar.

que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. Flammable vapours may accumulate in the container. Use explosion-proof equipment. Wear personal protective equipment. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Evitar respirar polyos/humos/gases/nieblas/yapores/aerosoles. Avoid contact with skin and eyes

Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. No utilizar herramientas

respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. Avoid contact with skin and eyes.

Medidas de higiene : Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. La ropa de trabajo contaminada no de

: Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Always

wash hands after handling the product.

9/18/2025 (Fecha de emisión) ES (español (América Latina)) 3/11

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Medidas técnicas : Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco. Mantener el recipiente herméticamente

cerrado. Guardar bajo llave.

Uso final específico : Adhesives, Sealants.

## SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal

#### 8.1. Parámetros de control

Methyl Methacrylate (80-62-6)		
EE.UU ACGIH - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Methyl methacrylate	
ACGIH® TLV® TWA	50 ppm	
ACGIH® TLV® STEL	100 ppm	
Observación (ACGIH)	TLV® Basis: URT & Eye irr; Body weight; Pulm edema. Notations: DSEN; A4 (Not classifiable as a Human Carcinogen)	
Referencia regulatoria	ACGIH 2025	
EE.UU OSHA - Valores límite de exposición profesional		
Nombre local	Methyl methacrylate	
OSHA PEL TWA	410 mg/m³	
	100 ppm	
Regulatory reference (US-OSHA)	OSHA Annotated Table Z-1	

#### 8.2. Controles técnicos apropiados

Controles apropiados de ingeniería : Ensure good ventilation of the work station.

Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

## 8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

#### Protección de las manos:

Protective gloves

#### Protección ocular:

Safety glasses

#### Protección de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de protección adecuada

## Protección de las vías respiratorias:

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment

#### Símbolo/s del equipo de protección personal:







## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

#### SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas

## 9.1. Propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Líquido

Color : Colores variados
Olor : characteristic

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH : 3.1

Concentración de la solución de pH : 50 % Water solution Punto de fusión : No aplicable

Punto de solidificación : No hay datos disponibles

Punto de ebullición : 212 °F Based on Methyl Methacrylate
Punto de inflamación : 53 °F Based on Methyl Methacrylate
Inflamabilidad (sólido, gas) : Líquido y vapores muy inflamables.

Presión de vapor : No hay datos disponibles
Densidad relativa de vapor a 20°C : No hay datos disponibles
Densidad relativa : No hay datos disponibles
Solubilidad : No hay datos disponibles
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow) : No hay datos disponibles

Temperatura de autoignición : 790 °F Based on Methyl Methacrylate

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles Viscosidad, cinemático : No hay datos disponibles Límites de explosividad : No hay datos disponibles Características de las partículas : No hay datos disponibles

#### 9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento)

No se dispone de más información

### SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad

#### 10.1. Reactividad

Líquido y vapores extremadamente inflamables.

#### 10.2. Estabilidad química

Stable under normal conditions.

## 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

#### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Avoid contact with hot surfaces. Heat. No flames, no sparks. Eliminate all sources of ignition.

## 10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

## 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

#### SECCIÓN 11 Información toxicológica

### 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado

Methyl Methacrylate (80-62-6)		
DL50 oral rata	7900 mg/kg Source: NITE, HSDB, ChemIDplus	
DL50 oral	29.8 mg/l 4hrs	
DL50 cutáneo conejo	> 5000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)	
CL50 Inhalación - Rata [ppm]	7093 ppm Source: HSDB	
ETA US (oral)	31.568 mg/kg de peso corporal	
ETA US (gases)	7093 ppmv/4h	

Corrosión/irritación cutánea : Provoca irritación cutánea.

pH: 3.9

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado

pH: 3.9

Sensibilización respiratoria o cutánea : Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado

Carcinogenicidad : No está clasificado

Grupo IARC 3 - Not classifiable

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : Puede irritar las vías respiratorias.

exposición única

### Methyl Methacrylate (80-62-6)

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - : No está clasificado

exposiciones repetidas

Peligro por aspiración : No está clasificado

Methyl Methacrylate (80-62-6)

Viscosidad, cinemático 0.561 mm²/s

Síntomas/efectos después de inhalación : Puede irritar las vías respiratorias.

Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Irritación. Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

## SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica

## 12.1. Ecotoxicidad

Ecología - general : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse

effects in the environment.

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio

ambiente acuático

: No está clasificado

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio

ambiente acuático

: No está clasificado

Methyl Methacrylate (80-62-6)		
CL50 - Peces [1]	> 79 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)	
CE50 - Crustáceos [1]	69 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna	
CE50 72h - Algas [1]	> 110 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)	
LOEC (crónica)	68 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'	
NOEC (crónica)	37 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'	
NOEC crónica pez	9.4 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) Duration: '35 d'	

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

Surface Bonder Rapid	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente
Methyl Methacrylate (80-62-6)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente

### 12.3. Potencial de bioacumulación

Methyl Methacrylate (80-62-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.38 Source: HSDB

: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

## 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

#### 12.5. Otros efectos adversos

Ozono : No está clasificado

Fluorinated greenhouse gases : No

## SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus

métodos de eliminación

etodos de eliminación

Información adicional : Flammable vapours may accumulate in the container.

## SECCIÓN 14 Información relativa al transporte

De acuerdo con DOT / TDG / IMDG / IATA

## 14.1. Número ONU

 N° ONU (DOT)
 : UN1133

 UN-No. (TDG)
 : UN1133

 N° ONU (IMDG)
 : 1133

 N° ONU (IATA)
 : 1133

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

## 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Designación oficial de transporte (DOT) : Adhesives
Proper Shipping Name (TDG) : ADHESIVES
Designación oficial de transporte (IMDG) : ADHESIVOS
Designación oficial de transporte (IATA) : Adhesives

### 14.3. Clase(s) relativas al transporte

#### DOT

Clase de peligro en el transporte (DOT) : 3 Etiquetas de peligro (DOT) : 3



#### **TDG**

Transport hazard class(es) (TDG) : 3 Etiquetas de peligro (TDG) : 3



#### **IMDG**

Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : 3 Etiquetas de peligro (IMDG) : 3



#### **IATA**

Clase(s) relativas al transporte (IATA) : 3
Danger labels (IATA) : 3



#### 14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica

Grupo de embalaje (DOT) : II
Packing group (TDG) : II
Grupo de embalaje (IMDG) : II
Grupo de embalaje (IATA) : II

## 14.5. Riesgos ambientales

Otros datos : No hay información adicional disponible.

## 14.6. Transporte a granel

No aplicable

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

#### 14.7. Precauciones especiales para el usuario

DOT

N° ONU (DOT) : UN1133

DOT Special Provisions (49 CFR 172.102) : 149 - When transported as a limited quantity or a consumer commodity, the maximum net

capacity specified in 173.150(b)(2) of this subchapter for inner packagings may be increased to 5

L (1.3 gallons).

 ${\tt B52-Notwith standing\ the\ provisions\ of\ 173.24b\ of\ this\ subchapter,\ non-reclosing\ pressure\ relief}$ 

devices are authorized on DOT 57 portable tanks.

IB2 - Authorized IBCs: Metal (31A, 31B and 31N); Rigid plastics (31H1 and 31H2); Composite (31HZ1). Additional Requirement: Only liquids with a vapor pressure less than or equal to 110

kPa at 50 C (1.1 bar at 122 F), or 130 kPa at 55 C (1.3 bar at 131 F) are authorized.

T4 - 2.65 178.274(d)(2) Normal..... 178.275(d)(3)

TP1 - The maximum degree of filling must not exceed the degree of filling determined by the following: Degree of filling = 97 / (1 + a (tr - tf)) Where: tr is the maximum mean bulk temperature

during transport, and tf is the temperature in degrees celsius of the liquid during filling.

TP8 - A portable tank having a minimum test pressure of 1.5 bar (150 kPa) may be used when the flash point of the hazardous material transported is greater than 0 C (32 F).

DOT Packaging Exceptions (49 CFR 173.xxx) : 150
DOT Packaging Non Bulk (49 CFR 173.xxx) : 173
DOT Packaging Bulk (49 CFR 173.xxx) : 242
DOT Quantity Limitations Passenger aircraft/rail (49 : 5 L

CFR 173.27)

DOT Quantity Limitations Cargo aircraft only (49

CFR 175.75)

DOT Ubicación de Estiba de Buques

: B - (i) The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel carrying a number of passengers limited to not more than the larger of 25

passengers, or one passenger per each 3 m of overall vessel length; and (ii) "On deck only" on passenger vessels in which the number of passengers specified in paragraph (k)(2)(i) of this

section is exceeded

: 60 L

: 5 L

**TDG** 

UN-No. (TDG) : UN1133 Índice de límite de explosivo y de cantidad limitada : 5 L Excepted quantities (TDG) : E2

Índice de vehículos de transporte rodado de pasajeros o de vehículos ferroviarios de pasajeros

Emergency Response Guide (ERG) Number : 128

IMDG

Cantidades limitadas (IMDG) : 5 L
Cantidades exceptuadas (IMDG) : E2
Instrucciones de embalaje (IMDG) : P001
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG) : PP1
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG) : IBC02
Instrucciones para cisternas (IMDG) : T4
Disposiciones especiales para las cisternas (IMDG) : TP1, TP8

No. EMS (Fuego) : F-E - PLAN DE INCENDIOS Echo - LÍQUIDOS INFLAMABLES NO REACTIVOS AL AGUA

No. EMS (Derrame) : S-D - PLAN DE VERTIDOS Delta - LÍQUIDOS INFLAMABLES

Categoría de estiba (IMDG) : B

Propiedades y observaciones (IMDG) : Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility with

water depends upon their composition.

**IATA** 

Disposición particular (IATA) : A3
Cantidades exceptuadas PCA (IATA) : E2
Cantidades limitadas PCA (IATA) : Y341
Cantidad neta máxima para cantidad limitada PCA : 1L

(IATA)

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Instrucciones de embalaje PCA (IATA) : 353
Cantidad neta máxima PCA (IATA) : 5L
Instrucciones de embalaje CAO (IATA) : 364
Cantidad máx. neta CAO (IATA) : 60L
Código ERG (IATA) : 3L

### SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación

### 15.1. Regulaciones federales

Todos los componentes de este producto están listados y Activos, en el Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (TSCA)

Chemical(s) subject to the reporting requirements of Section 313 or Title III of the Superfund Amendments and Reauthorization Act (SARA) of 1986 and 40 CFR Part 372.

Methyl Methacrylate CAS № 80-62-6 ≥ 50 - < 75%

### Methyl Methacrylate (80-62-6)

Listed on EPA Hazardous Air Pollutant (HAPS)

CERCLA RQ 1000 lb

#### 15.2. Reglamentos internacionales

#### **CANADA**

## **Methyl Methacrylate (80-62-6)**

Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

## **UE-Reglamentos**

No se dispone de más información

#### **National regulations**

#### **Methyl Methacrylate (80-62-6)**

Listed on INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)

#### 15.3. Regulaciones estatales



This product can expose you to Vinyl acetate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

## **SECCIÓN 16 Otras informaciones**

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de emisión : 9/18/2025

Full text of hazard classes and H-statements	
H225	Líquido y vapores muy inflamables
H315	Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel	
H335	Puede irritar las vías respiratorias

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.